FICHA TECNICA

MAJESTAD
RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS

SELLADOR PVA

DESCRIPCION	Sellador fabricado con resina acrílica no pigmentada, modificada con aditivos especiales que le confieren excelente fluidez, adherencia y compatibilidad con pintura temple e imprimante. Con aditivo antihongo.
USOS	Fijar, sellar y nivelar la absorción de la superficie a pintar en interiores y exteriores. Mejorar fluidez, aplicación y adherencia de pinturas temples e imprimante.
MODO DE EMPLEO	Para superficies nuevas ya imprimadas y/o empastadas.- ✓ Aplicar una mano de Sellador PVA sobre la superficie ya lijada libre de polvo o cualquier sustancia contaminante. Para superficies a repintar.- ✓ Eliminar presencia de toda pintura suelta, lijar, eliminar polvillo y aplicar una mano de Sellador PVA con brocha o rodillo. ✓ Dilución dos volúmenes de agua por un volumen de sellador.

DESCRIPCION TECNICA			
VOLUMEN DE SOLIDOS	9 +/- 2%	**SECADO**	Tacto 30 minutos
COLOR	Transparente	**DILUYENTE**	Agua hasta 200%
RELACION DE MEZCLA	No aplicable	**REPINTADO**	Mín. 4 horas
REND. TEORICO	40-50 m^2/gl.	**T° DE APLICACIÓN**	Mínimo 10°C Máximo 40°C
COMPONENTES	1	**LIMPIEZA**	Agua
T° DE SERVICIO	Continúo 70 °C Intermitente 70°C	**APLICACION**	Brocha, rodillo o pistola.
POT LIFE	Indefinido	**INDUCCION**	No requiere
ALMACENAJE	1 año en condiciones normales	**COMPOSICION**	Resina acrílica. Ether de celulosa, agua, glicoles, preservantes ecológicos.
ACABADO	Satinado		

*El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de Superficie, preparación de superficie y forma de aplicación.

Para mayor información comuníquese con el departamento de atención al cliente
al teléfono 254-3359 // 254-3264 o al correo electrónico atencionalcliente@soprin.com.pe

Soprin sac